



RGSNORDIC

# Genbrugsstabil (asfalt/beton) 0-32

## Hvad er genbrugsstabil?

Genbrugsstabil er en blanding af knust asfalt og beton.

## Hvad kan det bruges til?

Genbrugsstabil er velegnet til bundsikring og bærelag af:

- Vejanlæg
- Cykelstier
- Fortove og stier
- P-pladser
- Haller og lagerbygninger
- ... og meget andet

Materialer med knust asfalt kan anvendes i bygge- og anlægsarbejder i henhold til Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985. Da der er forskellig lokal praksis mht. mulig kortlægning af grunde, hvor der anvendes knust asfalt anbefaler vi, at man orienterer den lokale kommune inden projektets igangsætning.

## Hvilke fordele har det?

Materialet er nemt at komprimere og er typisk ikke så følsomt over for variationer i vandindhold som jomfrueligt stabilgrus. De geotekniske egenskaber er på niveau med jomfruelige materialer og er dermed et fuldgældigt alternativ.

Komprimeringsmaterialet bør tilpasses således, at der ikke sker yderligere nedknusning af materialet. Komprimeringskontrol kan udføres ved anvendelse af isotopmetoden, hvor der dog skal tages højde for vand bundet i f.eks. betonkornene.

## Hvordan fremstiller vi det?

Genbrugsstabil er fremstillet ved nedknusning af asfalt og beton fra vej- og bygningskonstruktioner. Derudover får RGS Nordic løbende udført geoteknisk kvalitetskontrol og vibrationsforsøg hos eksterne laboratorier efter gældende standarder og Vejdirektoratets retningslinjer.

Køb genbrugsmaterialer fra  
RGS Nordic og spar jordens  
ressourcer



Yderligere oplysninger om levering,  
priser mv. fås hos RGS Nordic  
Selinevej 4 // DK-2300 København S  
Tel +45 88 77 90 90  
kundeservice@rgsnordic.com